
社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet WXR-250

御承認仕様書

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

2013年6月17日
センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機 能		内 容	
CPU			
CPU	CPU	Power PC Dual-Core プロセッサ	
	内部動作周波数	533MHz	
メモリ			
FLASH-ROM	メモリ容量	256MByte	
	RAM	メモリ容量	512MByte
EEPROM	メモリ容量	2KByte	
暗号アクセラレータ			
IPSec	専用ハードウェア		
カレンダー機能			
リアルタイムクロック	カレンダー機能		
バックアップ電池	3V リチウム電池		
通信インタフェース			
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
	インタフェース	6ポート(ETHER 0:4ポート, ETHER 1:1ポート, ETHER 2:1ポート)	
	コネクタ	RJ-45	
	その他	Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto-MDIX 対応	
Console	RS-232 規格		
	インタフェース	1ポート	
	コネクタ	RJ-45	
	最大転送速度	115.2kbps	
その他	外部変換器により D-Sub 9ピン(DCE)へ変換		
その他のインタフェース			
USBポート	USB 2.0 (Full/High-Speed)		
	インタフェース	2ポート	
	コネクタ	USB Type A コネクタ	
	その他	USBメモリ接続・ホットプラグ対応	
表示機能			
LED	PWR	電源	青色
	POE	POE ステータス	緑/黄色
	STS1	システムステータス1	緑/赤色
	STS2	システムステータス2	緑/赤色
	USB	USB ステータス	緑色
	AUX1	拡張	緑色
	AUX2	拡張	緑色
	AUX3	拡張	緑色
	TEMP	温度警告表示	赤色

(つづき)

	ETHER 0	Port 1	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
			LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		Port 2	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
			LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
	Port 3	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
	Port 4	SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
ETHER 1		SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
ETHER 2		SPEED	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
		LINK/Activity	緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
スイッチ				
INIT スイッチ		初期化用プッシュ・スイッチ		
電源スイッチ		電源切り替えスイッチ		
無線出力スイッチ		無線モードスイッチ		
屋内・屋外スイッチ		無線モードスイッチ		
外形寸法 (突起物除く)				
W(幅)		210mm		
D(奥行き)		194mm		
H(高さ)		41mm		
重量(ケーブル等除く)				
本体のみ		約 900g		
電源				
AC アダプタ	入力電圧	AC100V ± 10%		
	周波数	50/60Hz ± 3Hz		
本体 DC 入力電圧		DC +12V ± 5%		
消費電力	最大	約 13.5W (本体のみ)		
皮相電力(最大)		約 27.2VA (本体のみ)		
発熱量(最大)		約 48.6kJ/h (約 11.63kcal/h)(本体のみ)		
内部バックアップ		カレンダー機能用リチウム電池(保持時間 約 5 年)		
環境条件				
動作環境		温度: 0 ~ +40		
		湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)		
保存環境		温度: -20 ~ +60		
		湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)		
冷却方式		自然空冷		
MTBF (推測値)	製品全体	156,000h 以上		
規制・認証				
電波障害自主規制		VCCI Class A 準拠		
電気通信端末機器技術基準設計 認証番号		D13-0003001		
特定無線設備工事設計認証番号		007-AB0045		

