

“センチュリー・システムズ 製品カタログ Ver.10.0” 正誤表

内容に誤りがありましたので、謹んで訂正いたします。2012.02.22

・P10 FutureNet NXRシリーズハードウェア仕様

【誤】

基本情報	機種名	NXR-230/C	
	ファームウェアバージョン ※1	v5.17.0	
物理仕様	環境	動作保証湿度	10%~85%(結露なきこと)

【正】

基本情報	機種名	NXR-230/C	
	ファームウェアバージョン ※1	v5.17.0	
物理仕様	環境	動作保証湿度	10%~90%(結露なきこと)

・P11 FutureNet NXRシリーズソフトウェア仕様

【誤】

基本情報	機種名	NXR-230/C	
	ファームウェアバージョン ※1	v5.17.0	
パフォーマンス	スループット(Mbps)	通常時	—
		IPsec接続時	—
		L2TPv3接続時	—
		L2TPv3 over IPsec接続時	—

NAT/NAPT機能	最大セッション数	4,096~16,384
------------	----------	--------------

【正】

基本情報	機種名	NXR-230/C	
	ファームウェアバージョン ※1	v5.17.0	
パフォーマンス	スループット(Mbps)	通常時	約1Gbps ※4
		IPsec接続時	約572Mbps※5
		L2TPv3接続時	約836Mbps※6
		L2TPv3 over IPsec接続時	—

NAT/NAPT機能	最大セッション数	4,096~32,768
------------	----------	--------------

・P24 FutureNet AS-150/X-II /AS-150/X

アイコン

【誤】



CDMA 1X WIN

【正】



CDMA 1X