

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet MA-E120

## 御承認仕様書

(第1版)

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

年 月 日

センチュリー・システムズ株式会社

## 1. 一般仕様

機能		内容
CPU		
CPU		Power PC プロセッサ
	内部動作周波数	333MHz
メモリ		
FLASH-ROM		
	メモリ容量	32MByte
RAM		
	メモリ容量	128MByte
EEPROM		
	メモリ容量	1Kbyte
USB Flash Memory		オプション
	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)
暗号アクセラレータ		
	IPSec	専用ハードウェア
カレンダー機能		
	リアルタイムクロック	カレンダー機能
	バックアップ電池	3V リチウム電池
通信インターフェース		
Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	インターフェース	2ポート(ETHER 0, ETHER 1)
	コネクタ	RJ-45
	その他	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX 対応
Console		RS-232 規格
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	RJ-45
	最大転送速度	115.2kbps
	その他	外部変換器により D-Sub 9ピン(DCE)へ変換
その他のインターフェース		
USBポート		USB 2.0 (Full/High-Speed)
	インターフェース	2ポート
	コネクタ	USB Type A コネクタ
	その他	USB メモリ接続・ホットプラグ対応
WIRELESS CARDポート		通信カード用スロット
	インターフェース	Expresscard 形状通信モジュール(USB 接続に限る)
SD CARD		SD カード
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	SD カードソケット
CF CARD		CF カード(筐体内蔵)
	インターフェース	1ポート
	コネクタ	CF カードソケット TypeII

(つづき)

機 能		内 容		
表示機能				
LED	PWR	電源	青色	
	STS0	システムステータス 0	緑/赤色	
	STS1	システムステータス 1	緑/赤色	
	STS2	システムステータス 2	緑色	
	STS3	システムステータス 3	緑色	
	STS4	システムステータス 4	緑色	
	ETHER 0	SPEED		緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		LINK/Activity		緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
	ETHER 1	SPEED		緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
LINK/Activity			緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)	
スイッチ				
	INIT スイッチ	初期化用プッシュ・スイッチ		
外形寸法 (突起物除く)				
	W(幅)	175mm		
	D(奥行き)	108mm		
	H(高さ)	39mm		
重量 (ケーブル等除く)				
	本体のみ	約 700g		
電源				
	AC アダプタ入力電圧	AC100V±10%		
	本体 DC 入力電圧	DC +5V		
	周波数	50/60Hz±3Hz		
	消費電力(最大)	約 5.5W (本体のみ)		
	皮相電力(最大)	約 11VA (本体のみ)		
	発熱量(最大)	約 19.7kJ/h (約 4.7kcal/h)(本体のみ)		
	内部バックアップ	カレンダー機能用リチウム電池(保持時間 約 5 年)		
環境条件				
動作環境	温度	0°C~+50°C		
	湿度	10%~90%(結露なきこと)		
保存環境	温度	-20°C~+60°C		
	湿度	10%~90%(結露なきこと)		
冷却方式	自然空冷			
MTBF(推測値)	200,000h 以上			
規制・認証				
	電波障害自主規制	VCCI Class A 準拠		
	電気通信端末機器技術基準設計 認証番号	(未取得)		

# 外觀圖

