

社名	
部門	
ご担当	様

製品名 FutureNet MA-S120/LW(EC25-J 版)

御承認仕様書 1.4 版

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。		
(返却希望	月	日)

2025 年 7 月 25 日
センチュリー・システムズ株式会社

1. 一般仕様

機 能		内 容
CPU		
MPU	Microchip ATSAMA5D26 (ARM Cortex-A5 core)	
	内部動作周波数	500MHz
	MCU (システム監視用)	
		TI MSP430FR2476 (FRAM 64kB, SRAM 8kB)
メモリ		
DRAM	DDR3L-SDRAM	
	メモリ容量	512MByte
	動作周波数	DDR 166MHz
eMMC NAND FLASH		eMMC-5.0 MLC
		メモリ容量
		2GByte (Enhanced mode)
Serial NOR FLASH		SPI FLASH MEMORY (Boot device)
		メモリ容量
		2MByte
インタフェース		
ETHER 0		10BASE-T/100BASE-TX
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	RJ-45
	動作モード	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI-X 対応
CONSOLE		USB 2.0 Full-Speed device (USB-Serial ポート)
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	USB micro B
	USB-Serial デバイス	FTDI FT234XD (TXD/RXD, ハードフロー制御無し)
		最大転送速度
		115.2kbps
RS-232		TIA/EIA-232 (RS-232) シリアルポート
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	D-SUB 9 ピン (オス)
	最大転送速度	115.2kbps
		転送モード
		全二重
		モデム信号
		DTE (DTR, DSR, CTS, RTS, CD, RI)
RS-485		TIA/EIA-485 (RS-485) シリアルポート
	インタフェース	1 ポート
	コネクタ	スクリーンレス端子台 5 ピン
	最大転送速度	115.2kbps
		転送モード
		半二重
		終端抵抗
		120 Ω 内蔵
SD Card		SD メモリカード
	インタフェース	1 スロット
	コネクタ	SD カードスロット
	最大転送速度	24MByte/sec (SD mode 4bit data)
		ブート機能
		MMC ブート対応 (CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え)

機 能		内 容
インタフェース		
	モバイル無線通信モジュール	オンボード LGA
	LTE カテゴリ	LTE Cat.4
	モジュール	Quectel EC25-J (マルチキャリア)
	インタフェース	USB2.0 High Speed 内部接続
	SIM スロット	標準 SIM カードスロット×1
	アンテナコネクタ	SMA コネクタ×2
	無線通信モード	LTE-FDD Band 1 (2.1GHz 帯) Band 3 (1.7GHz 帯) Band 8 (900MHz 帯) Band 18 (800MHz 帯) Band 19 (800MHz 帯) Band 26 (800MHz 帯) LTE-TDD Band 41 (2.5GHz 帯) WCDMA Band 1 (2.1GHz 帯) Band 6 (800MHz 帯) Band 8 (900MHz 帯) Band 19 (800MHz 帯)
	最大転送速度	LTE Cat.4 下り 150Mbps/上り 50Mbps (理論最大値)
	接点入力	電圧接点入力
	ポート数	4CH (DIN A0~A3)
	コモン	4CH/コモン
	入力電圧	DC12V~24V±10% (DC10.8V~26.4V)
	入力閾値	ON : DC10V 以上 OFF : DC3V 以下
	入力電流	約 2.5mA~5mA
	入力インピーダンス	約 6kΩ
	入力フィルタ	ソフトウェア
	ソフト割り込み	チャンネル毎に設定 (立ち上がり・立ち下がリエッジ選択可)
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間
	コネクタ	スクリューレス端子台 5ピン (接点出力と一体型)
	接点出力	オープンコレクタ出力
	ポート数	2CH (DOUT A0~A1)
	コモン	2CH/コモン
	負荷電圧	DC26.4V (最大)
	負荷電流	50mA (最大)
	ON 電圧	DC 1.1V 以下 (最大負荷時)
	OFF 時漏洩電流	0.1mA 以下
	保護機能	過電流保護
	絶縁方式	フォトカプラ絶縁
	絶縁耐圧	DC500V 1 分間, 外部端子~内部回路間
	ポート数	2CH (DOUT A0~A1)
	コネクタ	スクリューレス端子台 3ピン (接点入力と一体型)

機 能			内 容
拡張インターフェース			
	無線 LAN 通信モジュール		Redpine RS9116N Wi-Fi Hosted Mode (n-Link)モジュール
		インターフェース	USB2.0 High Speed 内部接続
		アンテナコネクタ	RP-SMA コネクタ x1
		無線通信モード	無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n Dual band 2.4GHz/5GHz (排他使用) 20MHz/40MHz channel bandwidth
		周波数帯域	無線 LAN 2412MHz – 2472MHz (13ch) 5180MHz – 5240MHz (W52/4ch) 5260MHz – 5320MHz (W53/4ch) 5500MHz – 5700MHz (W56/11ch) * W53/W56, DFS は Station mode のみ
		無線認証	 201-190292
		最大転送速度	無線 LAN (理論最大値) 11b : 11Mbps 11g/a : 54Mbps 11n : 150Mbps
		動作モード	* 動作モードの実装詳細はソフトウェアドライバによる
	表示機能	LED	無線 LAN ステータス: 赤色／緑色 2色 LED ソフト制御

機 能		内 容			
表示機能					
	LED				
		POWER	電源ステータス	赤色/緑色 2 色 LED	ソフト制御 (電源 ON 時点灯)
		STATUS 1/COM	システムステータス 1	赤色/緑色 2 色 LED	ソフト制御
		STATUS 2/RUN	システムステータス 2	赤色/緑色 2 色 LED	ソフト制御
		STATUS 3/STS	システムステータス 3	赤色/緑色 2 色 LED	ソフト制御
		ANT	アンテナレベル	赤色/緑色 2 色 LED	
		MOBILE/SESSION	モバイルステータス	赤色/緑色 2 色 LED	
	ETHER 0	SPEED LINK/Activity	橙色 緑色	1 色 LED 1 色 LED	RJ-45 コネクタ に内蔵
スイッチ					
	INIT スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフト検出可)			
	OPTION スイッチ	プッシュ・スイッチ(ソフト検出可)			
	CONFIG スイッチ	モード設定用 4bit DIP スイッチ			
監視機能					
	内部温度センサ	I2C 温度センサデバイス			
	内部電圧監視	PMIC による電圧監視			
	入力電圧監視	MPU A/D コンバータによる電圧監視			
	—	—			
スリープ機能					
	スリープモード(2 種類)	・スタンバイモード(MPU Power ON/メモリ保持) ・シャットダウンモード(MPU Power OFF/コールドスタート)			
	スリープ条件	ソフトウェアコマンド設定			
	スタンバイモード ウェイクアップ条件	・RTC タイマ ・OPTION スイッチ ・CONSOLE ・Serial Port ・DIN Port ・モバイル無線通信モジュール WAKE_ON ・MCU Request (それぞれソフトウェアの実装による)			
	シャットダウンモード ウェイクアップ条件	・DIN Port ・RTC タイマ ・OPTION スイッチ ・モバイル無線通信モジュール WAKE_ON ・MCU Request (それぞれソフトウェアの実装による)			
カレンダー機能					
	リアルタイムクロック	I2C RTC デバイス			
	バックアップ電池	3V リチウム電池			
瞬時停電バックアップ機能					
	給電方式	双方向チャージ・バック式レギュレータ			
	給電時間	700ms (負荷状態による)			
	通知機能	停電発生をホスト MPU および MCU へ通知 MCU による停電発生記録			

機 能		内 容
外形寸法(突起物除く)		
	W(幅)	137.0mm
	D(奥行き)	93.0mm
	H(高さ)	32.0mm
重量(アダプタ・ケーブル等除く)		
	本体のみ	約 420g
	—	—
電源		
	本体 DC 入力電圧	DC9V～DC36V
	本体電源コネクタ	ピン・ヘッダ・コネクタ 2 ピン(JST VH コネクタ)
	本体 FG 端子	M4 ねじ端子
消費電流	DC12V	約 430mA／最大
	DC12V	約 97.5mA／待機(CPU アイドル・LTE 待受状態)
	DC12V	約 29.5mA／スリープ(スタンバイモード)
	DC12V	約 1.4mA／スリープ(シャットダウンモード)
	バックアップ電源	カレンダー機能用リチウム電池(ソケット式)
環境条件		
動作環境		温度: -20℃～+60℃
		湿度: 10%～90%RH(結露なきこと)
保存環境		温度: -20℃～+70℃
		湿度: 10%～90%RH(結露なきこと)
冷却方式		自然空冷
MTBF(推測値)		231,720h 以上
規制・認証		
電波障害自主規制		VCCI Class A
安全基準		社内基準準拠
静電気放電イミュニティ		IEC 61000-4-2(JIS C61000-4-2) レベル 3
放射無線周波電磁界イミュニティ		IEC 61000-4-3(JIS C61000-4-3) レベル 3
電氣的ファストトランジェント ／バーストイミュニティ		IEC 61000-4-4(JIS C61000-4-4) レベル 2
サージイミュニティ		IEC 61000-4-5(JIS C61000-4-5) レベル 2
伝導妨害イミュニティ		IEC 61000-4-6(JIS C61000-4-6) レベル 3
耐振動性		JIS D1601 1 種 A 種 JIS D1601 2 種 A 種 JIS E4031 2 種 B 種

* 上記仕様は現時点の内容を示し、今後、変更する場合があります。

2. インターフェース詳細仕様


2. 1 DIO コネクタピン配置

DIO コネクタ ピン配置表

PIN No.	接点グループ	接点出力ピン名称	機能
1	DIN A	DIN A0	DI_00
2		DIN A1	DI_01
3		DIN A2	DI_02
4		DIN A3	DI_03
5		DIN A COM	DI コモン A
6	DOUT A	DOUT A0	DO_0
7		DOUT A1	DO_1
8		DOUT A COM	DO コモン A


2. 2 DI 接点入力等価回路

DI 部はフォトカプラ及び電流制限抵抗により構成される。また、外部電源の接続方法によりマイナスコモン、及びプラスコモンの機器と接続が可能。グループ毎に共通コモンとなっている。



2. 3 DO 接点出力等価回路

DO 部はフォトカプラ及び過電流保護素子により構成される。グループ毎に共通コモンとなっている。




2. 4 RS-485 PORT コネクタピン配置

RS-485 PORT ピン配置表


PIN No.	信号 ピン名称	機能
1	GND	コモン・シグナルグランド
2	+ (POS)	B (TXD+/RXD+)
3	- (NEG)	A (TXD-/RXD-)
4	TERM	120Ωターミネーション
5	TERM	120Ωターミネーション

2. 5 RS-485 PORT 等価回路

RS-485 ポートコネクタのピン(4)TERM とピン(5)TERM を外部でループバック接続することにより、RS-485 ポートに終端抵抗を挿入することができる。接続は最短のケーブルで行うこと。



3. 外観図



MA-S120 /LW 外観図
Nov.9,2020